

ONV516

Cámara IP H.264 720p WiFi
LEDs IR Alcance 5 m
Instalación Plug&Play P2P
Precio muy asequible
Grabación en tarjeta SD
Onvif, compatible con NVR



Cámara IP NIVIAN de fácil instalación (Plug & Play), con movimiento remoto y compatible con NVR ONVIF.

Compuesta por un sensor de imagen 1/4" 1.0 Megapixel CMOS color y con una extraordinaria resolución de 720p (1280x760). Formato de compresión de vídeo H.264 y tasa de transferencia 25 FPS. Óptica fija de 3.6 mm y 4 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 5 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Conexión a red por WiFi. Audio bidireccional, con micrófono, entrada y salida de audio incorporados. Movimiento Horizontal de 355° y Vertical de 120°, que permite mover la cámara remotamente. Ranura para tarjeta SD de hasta 128 GB, que permite guardar vídeos y capturas cuando la cámara detecte movimiento o reciba una alarma.

Se trata de una cámara IP sencilla de instalar, gracias a su sistema Plug & Play (P2P) que en 3 cómodos pasos le permitirá acceder a la cámara de forma remota:

Conecte la cámara a la alimentación y a su router

Descargue la aplicación móvil iSmartView Pro

Añada la cámara a la aplicación escaneando el código QR dispuesto bajo la cámara

Podrá acceder remotamente a la cámara a través de navegador, software para gestión de múltiples cámaras y smartphone. Acceso por usuario/contraseña, permitiendo definir múltiples usuarios y hasta un máximo de 9 accediendo de forma simultánea. Compatible con estándar ONVIF, por lo que es posible funcionar con diversos NVR del mercado. Servidor DDNS de fábrica protegido por contraseña con el que podrá acceder a la cámara de forma remota de manera sencilla y sin necesidad de disponer de IP fija.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4" 1.0 Megapixel CMOS color
Resolución	1280x720 (720P), 640x360 (VGA)
Tasa de transferencia	25 FPS
Compresión	H.264
Lente	3.6 mm
Iluminación mínima	0 Lux / 4 LEDs (5 m)
Audio	Audio bidireccional (micrófono, entrada y salida de audio)
Movimiento Pan/Tilt remoto	Horizontal: 355°, Vertical: 120°
Interfaz de red	WiFi IEEE 802.11b/g/n
Protocolo de red	HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP
Interoperabilidad	ONVIF, RTSP
Acceso Plug&Play	P2P, con escaneo de código QR
Notificación eventos	Email, FTP y grabación de vídeo e imagen en tarjeta SD
Seguridad	Cuentas 3 niveles, contraseña y gestión multi-nivel de usuarios
Acceso remoto	Navegador, Software para PC y Teléfono Móvil
Almacenamiento interno	Slot tarjeta SD, Max 128 GB (no incluida)
Uso	Interior
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A
Dimensiones / Peso	80 (Ø) x 111 (Al) / 375 g