

ONV524

Cámara IP H.264 720p WiFi
LEDs IR Alcance 20 m
Instalación Plug&Play P2P
Precio muy asequible
Onvif, compatible con NVR
Impermeable IP66



Cámara compacta IP NIVIAN de fácil instalación (Plug & Play), apta para exterior, compatible con NVR ONVIF.

Compuesta por un sensor de imagen 1/4" 1.0 Megapixel CMOS color y con una extraordinaria resolución de 720p (1280x720). Formato de compresión de vídeo H.264 y tasa de transferencia 25 FPS. Óptica fija de 3.6 mm y 36 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 20 m. Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales.

Se trata de una cámara IP sencilla de instalar, gracias a su sistema Plug & Play (P2P) que en 3 cómodos pasos le permitirá acceder a la cámara de forma remota:

- Conecte la cámara a la alimentación y a su router
- Descargue la aplicación móvil iSmartView Pro
- Añada la cámara a la aplicación escaneando el código QR dispuesto bajo la cámara

Conexión a red por puerto Ethernet o WiFi. Podrá acceder remotamente a la cámara a través de navegador, software para gestión de múltiples cámaras y smartphone. Acceso por usuario/contraseña, permitiendo definir múltiples usuarios y hasta un máximo de 9 accediendo de forma simultánea. Compatible con estándar ONVIF, por lo que es puede funcionar con diversos NVR del mercado. Servidor DDNS de fábrica protegido por contraseña con el que podrá acceder a la cámara de forma remota de manera sencilla y sin necesidad de disponer de IP fija.

Carcasa fabricada en aluminio, resistente al agua según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Soporte para techo o pared integrado.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/4" 1.0 Megapixel CMOS color
Resolución	1280x720 (720P), 640x360 (VGA), 320x180 (QVGA)
Tasa de transferencia	25 FPS
Compresión	H.264/MJPEG
Lente	3.6 mm
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (20 m)
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT y Wifi IEEE 802.11b/g/n
Protocolo de red	HTTP?UDP?SMTP?FTP?DHCP?DDNS?NTP?UPNP, RTSP, TCP
Interoperabilidad	ONVIF, RTSP
Acceso Plug&Play	P2P, con escaneo de código QR
Seguridad	Cuentas 3 niveles, contraseña y gestión multi-nivel de usuarios
Acceso remoto	Navegador, Software para PC y Teléfono Móvil
Uso	Exterior IP66
Alimentación	DC 12 V / 7W
Dimensiones / Peso	67 (Ø) x 180 (Fo) mm / 300 g